

Frezarka Hermle C 40 U

uniwersalne centrum obróbcze

Typ maszyny:	Hermle C 40 U
Sterowanie:	Heidenhain iTNC 530
Rok produkcji:	2003
godziny włączenia: [h]	62.300
godziny pracy wrzeciona: [h]	19.900
dostępne od:	sofort/now
Id	14893



Dane techniczne

Drogi przesuwu:	
Oś X: [mm]	850
Oś Y: [mm]	700
Oś Z: [mm]	500
oś A	
oś C	
bieg szybki: (X/Y/Z) [m/min]	45
liczba sterowanych osi:	5 simultan
Zakres prędkości obrotowych: [1/min.]	20 - 10.000
moc napędu: [kW]	32/17
moment obrotowy: [Nm]	159/107
Uchwyt narzędziowy:	SK 40
zmiennik narzędzi	Pick-up
miejsca narzędzi:	38
średnica narzędzia: [mm]	
długość narzędzia: [mm]	
maks. waga narzędzia: [kg]	
okrągły stół obrotowy NC	2x Ø 280 mm
maks. obciążenie stołu: [kg]	
zakres obrotu:	+ 25° / - 110 °
moc przyłączowa: [kW]	43

Wyposażenie

instalacja chłodząca	
chłodzenie wewnętrzne (IKZ): [bar]	40
zbiornik chłodziwa: [l]	600 L
filtr taśmowy papierowy	
pistolet do spłukiwania wiórów	
przenośnik wiórów	mit Spänewagen (200 l) / with chip trolley (200 l)
elektroniczne pokrętko	
wydmuchiwanie powietrza	
spłukiwanie wiórów	
sonda pomiarowa	Renishaw
okrągły stół obrotowy NC	2x 280 mm mm
oprogramowanie:	Wärmekompensation
dokumentacja - niemiecka	


ciężar maszyny: [kg]

10.500

wymagana przestrzeń (dł. x szer. x wys.): [m]

2,4 x 3,2 x 2,9

Zdjęcia



KONTAKT Tel: +49 (0) 611 5101990 E-mail: info@stenzel.de